

FENETRE DE TOIT

FENÊTRE DE TOIT À ROTATION

L'air frais est toujours à portée de main avec les fenêtres de toit à rotation VELUX. L'ouverture intuitive s'effectue grâce à la barre de manoeuvre située en partie haute et permet une manipulation facile et sécurisée, même lorsque du mobilier est placé sous la fenêtre.

Bénéfices

- + Barre de manoeuvre ergonomique avec clapet de ventilation
- + Permet l'aménagement de l'espace sous la fenêtre
- + Ouverture motorisable pour les pentes de toit comprises entre 15° et 90°



Bois peint en blanc WhiteFinish



Polyuréthane blanc EverFinish



LES DIMENSIONS

Afin d'assurer un éclairage suffisant et naturel de votre pièce, la surface vitrée de la ou des fenêtres à installer doit être au moins égale à 1/6 de la surface habitable de la pièce.

78 cm	CK02				
98 cm	CK04		MK04		UK04
118 cm		FK06	MK06	PK06	SK06
140 cm			MK08	PK08	SK08
160 cm			MK10	PK10	
180 cm			MK12		
	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm
					134 cm

LE VOILE ROULANT

Le volet roulant VELUX pour fenêtre de toit offre une protection contre la chaleur (95% de la chaleur arrêtée), et une isolation thermique hiver renforcée (jusqu'à 27% d'isolation complémentaire).

L'occultation est optimale et les bruits d'impacts réduits (pluie, grêle...). Le tablier est composé de lames en aluminium laqué reliées par des joints en caoutchouc et renforcées par une mousse en polyuréthane.

Disponible en plusieurs dimensions, en version électrique ou à énergie solaire avec commande à distance.

